

Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Stockholm

Acier inox satiné

Collet zinc / Guide polyamide / Rosaces avec piliers traversants

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	∇	∞	≠	≡	CHF
Garniture porte chambre									Gt 68.25
Poignées de porte pour rosaces plates	73.E1140Z.0 HD40F SST	131	60	18	8			50/10	Pr 30.05
Poignée femelle	73.E1140Z.2 SST	131	60	18	8			20/10	pc 15.00
Rosace de poignée	73.E848N	53	2	18		38		50/10	pc 9.55
Rosace borgne	73.E848NS UG	53	2			38		50/10	pc 9.55
Rosace de clé	73.E848NS OB	53	2			38		50/10	pc 9.55
Rosace pour cylindre	73.E848NS RZ	53	2			38		50/10	pc 9.55
Rosace pour cylindre	73.E848NS PZ	53	2			38		50/10	pc 9.55
Rosaces WC	73.E848NS SK/OL	53	2		5-8	38		10/10	Pr 44.90

Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standard

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm