

Türgarnitur Serie Marseille

Edelstahl satiniert

Drückeransatz Zink / Gleitlager Nylon / Rosetten mit durchgehenden Stütznocken




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	Ø	□	⊖	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 127.45
Drücker-Lochteil	73.E1138Z.2 SST	144	68	18	8		20/10	St 15.80
Drückerrosette mit Verriegelung	73.E29NR Pr HD40	62	2		7	38	20/10	Pr 95.85
Drückerrosette HD 35-45mm	73.E29N	62	2	18		38		St 18.80
Schlüsselrosetten HD 35-45mm	73.E29NS OB	62	2			38		St 18.80
Zylinderrosetten HD 35-45mm	73.E29NS RZ	62	2			38	100/10	St 18.80
Zylinderrosetten HD 35-45mm	73.E29NS PZ	62	2			38	100/10	St 18.80

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm