

Türgarnitur Serie Paris

Edelstahl satiniert

Drückeransatz Zink / Gleitlager Nylon / Rosetten mit durchgehenden Stütznocken

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	Ø	□	⊙	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur							Gt	62.85
Türdrücker für Flachrosetten	73.E138Z.0 HD40F SST	141	66	18	8		Pr	24.65
Drücker-Lochteil	73.E138Z.2-8/18 SST	141	66	18	8		St	12.30
Drückerrosette	73.E849N	55	2	18		38	St	9.55
Schlüsselrosette blind	73.E849NS UG	55	2			38	St	9.55
Schlüsselrosette	73.E849NS OB	55	2			38	St	9.55
Zylinderrosette	73.E849NS RZ	55	2			38	St	9.55
Zylinderrosette	73.E849NS PZ	55	2			38	St	9.55
WC-Rosetten	73.E849NS SK/OL	55	2		5-8	38	Pr	44.90



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überslag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm