Türgarnitur Serie Dallas

Edelstahl satiniert
Drückeransatz Zink / Gleitlager Nylon / Rosetten mit durchgehenden Stützknocken

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢	⊢	∅	⍁	⊶	⊞		CHF
Zimmertürgarnitur								Gt	86.80
Türdrücker für Flachrosetten	73.E1643Z.0 HD40F SST	131	52	18	8		50/10	Pr	49.60
Drücker-Lochteil	73.E1643Z.2 SST	131	52	18	8		20/10	St	29.05
Drückerrosette	73.E848N	53	2	18		38	50/10	St	9.30
Schlüsselrosette	73.E848NS UG	53	2			38	50/10	St	9.30
Schlüsselrosette	73.E848NS OB	53	2			38	50/10	St	9.30
Zylinderrosette	73.E848NS RZ	53	2			38	50/10	St	9.30
Zylinderrosette	73.E848NS PZ	53	2			38	50/10	St	9.30
WC-Rosetten	73.E848NS SK/OL	53	2		5-8	38	10/10	Pr	43.65

Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- IR Rosettenhöhe
- IG Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∕ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⍁ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60 | +41 55 617 21 66