

Guarnitura per porta Serie Dallas

Acciaio inox satinato

Collo zamak / Guida poliammide / rosette con fissaggio con bussola e perno

HOPPE




| Designazione | Ordine / Costruttore no. | H | H | ∅ | □ | ∞ | ≡ | CHF |
|---------------------------------------|--------------------------|-----|----|----|-----|----|-------|----------|
| Guarnitura porta camera | | | | | | | | Gt 89.25 |
| Maniglie per porta per rosette piatte | 73.E1643Z.0 HD40F SST | 131 | 52 | 18 | 8 | | 50/10 | Pr 51.05 |
| Maniglia femmina | 73.E1643Z.2 SST | 131 | 52 | 18 | 8 | | 20/10 | pz 29.90 |
| Rosetta per maniglia | 73.E848N | 53 | 2 | 18 | 38 | | 50/10 | pz 9.55 |
| Bocchetta cieca | 73.E848NS UG | 53 | 2 | | 38 | | 50/10 | pz 9.55 |
| Bocchetta chiave | 73.E848NS OB | 53 | 2 | | 38 | | 50/10 | pz 9.55 |
| Bocchetta per cilindro | 73.E848NS RZ | 53 | 2 | | 38 | | 50/10 | pz 9.55 |
| Bocchetta per cilindro | 73.E848NS PZ | 53 | 2 | | 38 | | 50/10 | pz 9.55 |
| Rosette WC | 73.E848NS SK/OL | 53 | 2 | | 5-8 | 38 | 10/10 | Pr 44.90 |



Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H_R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I_R Altezza rosetta
- L Lunghezza della maniglia
- L_S Sporgenza della superficie di montaggio
- L_M Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- P Profondità incastrata
- ∅ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ≡ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm