

### Bouton de porte

Acier inox satiné



| Désignation              | Commande/Réf. Fabricant | ⏏  | ⏏  | ∅  | ⏏      | ⏏   | CHF      |
|--------------------------|-------------------------|----|----|----|--------|-----|----------|
| Boutons de porte         | 73.1520.0               | 50 | 75 | 16 | 8      |     | Pr 44.00 |
| Bouton de porte femelle  | 73.1520.4               | 50 | 75 | 16 | 8      | M10 | pc 22.00 |
| Bouton avec tige Wechsel | 73.1520.5 8x130         | 50 | 75 | 16 | 8x1-30 |     | pc 35.95 |

### Explication des signes

|   |                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|
| ⏏ | Largeur totale                                                         |
| ⏏ | Largeur rosace                                                         |
| ⏏ | Hauteur totale                                                         |
| ⏏ | Hauteur rosace                                                         |
| ⏏ | Longueur de la poignée                                                 |
| ⏏ | En saillie de la surface de montage                                    |
| ⏏ | En saillie au milieu du trou/distance au canon                         |
| ⏏ | Profondeur encastrée                                                   |
| ⏏ | Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée |
| ∅ | Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)                        |
| ⏏ | Tige carrée/trou carré                                                 |
| ⏏ | Distance des trous de vis                                              |
| ⏏ | Recouvrement                                                           |
| ⏏ | Epaisseur du matériel                                                  |
| ⏏ | Filetage, vis                                                          |
| A | Mesure A                                                               |
| ⏏ | Emballage/Rabais quantitatif                                           |