Schiebetürgarnitur ALU 100 NEO PRO ET3 Holz

mit Antriebssystem 24 V / Geschwindigkeit bis max. 0.25m pro s / Tragkraft 80 Kg / Einbauhöhe 71 ± 3mm / ohne Laufschienen und Blenden

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	CHF
Schiebetürgarnitur ALU 100 NEO PRO ET3	600.100ET3	Gt2195.00

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60 | +41 55 617 21 66