

# Ferramenta per porte scorrevoli "TIGER ""Alu 100 & Alu 150"

Guarniture per porte scorrevoli in legno

## Garnitura per porta scorrevole ALU 100 NEO PRO ET3 Legno

con sistema di azionamento automatico 24 V / velocità fino a 0.25m per s / peso max. 80 kg / altezza di montaggio 71 ± 3mm / senza rotaia e profilo di copertura



Designazione	Ordine / Costruttore no.	CHF
Garnitura per porta scorrevole ALU 100 NEO ET3	600.100ET3	Gt2195.00

### Pittogrammi per le misure

- ⊢ Larghezza totale
- ⊢<sub>R</sub> Larghezza rosetta
- ⊢ Altezza totale
- ⊢<sub>R</sub> Altezza rosetta
- ⊢<sub>G</sub> Lunghezza della maniglia
- ⊢<sub>H</sub> Sporgenza della superficie di montaggio
- ⊢<sub>I</sub> Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊢<sub>H</sub> Profondità incastrata
- ⊖ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊜ Ferro quadro/foro quadro
- ⊖<sub>o</sub> Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato