

Ferramenta per porte scorrevoli "TIGER ""Alu 100 & Alu 150"

Guarniture per porte scorrevoli in vetro

Garnitura per porta scorrevole ALU 100 NEO PRO ET3 Vetro

con sistema di azionamento automatico 24 V / velocità fino a 0.25m per s / peso max. 80 kg / altezza di montaggio 84 ± 3mm / vetro 8-10mm / senza rotaia e profilo di copertura



Designazione	Ordine / Costruttore no.	CHF
Garnitura per porta scorrevole ALU 100 NEO ET3	600.100G ET3	Gt2420.00

Pittogrammi per le misure

- ⊢ Larghezza totale
- ⊢ Larghezza rosetta
- ⊢ Altezza totale
- ⊢ Altezza rosetta
- ⊢ Lunghezza della maniglia
- ⊢ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⊢ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊢ Profondità incastrata
- ⊢ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊜ Ferro quadro/foro quadro
- ⊙ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato