

Poignée de fenêtre Serie Wanda

Laiton chromé poli / Manche aluminium
tenons 10 mm




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	$\overline{R_1}$	\overline{R}	\overline{L}	\overline{H}	\overline{Z}	\overline{D}	CHF
Poignée de fenêtre	26.4170D5/4561 FR	31	65	118	60	7x38	43	pc 57.50
Poignée porte-fenêtre	26.4170D5/4561 IR	31	65	118	60	7x90	43	pc 70.50
Poignée extérieure	26.4170D5/4561 AR	31	65	118	60	7	43	pc 92.50



Explication des signes

- \overline{H} Largeur totale
- $\overline{R_1}$ Largeur rosace
- \overline{I} Hauteur totale
- \overline{R} Hauteur rosace
- \overline{L} Longueur de la poignée
- \overline{H} En saillie de la surface de montage
- \overline{I} En saillie au milieu du trou/distance au canon
- \overline{H} Profondeur encastrée
- δ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- \varnothing Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- \overline{Z} Tige carrée/trou carré
- \overline{D} Distance des trous de vis
- \neq Recouvrement
- \neq Epaisseur du matériel
- \equiv Filetage, vis
- A Mesure A
- \boxplus Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm