

Guarnitura per porta Serie Wanda

Ottone cromato lucido / Impugnatura Alluminio




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	⊖	CHF
Guarnitura per porta							Gt 175.20
Maniglie per porta	26.4170.0 D5	118	46	16	8		Pr 62.00
Maniglia femmina sinistra	26.4170.2 D5 Ls	118	46	16	8		pz 31.00
Maniglia femmina destra	26.4170.2 D5 Rs	118	46	16	8		pz 31.00
Rosetta per maniglia	26.1543	52	2	16		38	pz 28.30
Bocchetta cieca	26.1543 UG	52	2			38	pz 28.30
Bocchetta chiave	26.1543 BB	52	2			38	pz 28.30
Bocchetta per cilindro	26.1543 RZ	52	2			38	pz 28.30
Bocchetta per cilindro	26.1543 PZ	52	2			38	pz 28.30



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm