

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con placche lunghe

Guarnitura per porta Serie Wanda

Ottone cromato lucido / Impugnatura Alluminio




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Guarnitura per porta								Gt 157.00
Maniglie per porta	26.4170.0 D5	118	46	16	8			Pr 62.00
Maniglia femmina sinistra	26.4170.2 D5 Ls	118	46	16	8			pz 31.00
Maniglia femmina destra	26.4170.2 D5 Rs	118	46	16	8			pz 31.00
Placca per porta	26.1044 UG	40	230	2	81	16		pz 47.50
Placca per porta	26.1044 BB78	40	230	2	81	16		pz 47.50
Placca per porta	26.1044 RZ78	40	230	2	81	16		pz 47.50
Placca per porta	26.1044 PZ78	40	230	2	81	16		pz 47.50
Placca per porta	26.1044 WC78-16	40	230	2	81	16		pz 52.50
Placca per porta con distanza speciale	26.1044 xxxx	40	230	2	81	16		pz 52.50



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm