

Ferrements de porte forgé

Poignées cuvettes pour portes en bois

Poignée cuvette

Fer thermopatiné®

Entaille 26 x 70 mm



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	H	⊖	CHF
Poignée cuvette	12.314 UG	40	120	1	9	106	pc 35.50
Poignée cuvette	12.314 BB	40	120	1	9	106	pc 35.50
Poignée cuvette	12.314 PZ	40	120	1	9	106	pc 45.50


pour cylindre rond trop étroite



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⊖ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm