

Garniture de porte Serie Dallas

Aluminium F1 argent
avec ressort rappel de poignée

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I _G	H	∅	□	∞	≠	≡	CHF
Garniture porte chambre	51.1643/52KV/52KVS OB SST	132	63	18	8	38		40/10	Pr	60.50
Garniture de porte sans rosaces de clé	51.1643/52KV SST	132	63	18	8	38		10/10	Pr	55.95
Rosaces borgnes	51.52KVS UG Pr 37-42	52		9		38		100/10	Pr	13.10
Rosaces de clé	51.52KVS OB Pr 37-42	52		9		38		100/10	Pr	13.10
Rosaces pour cylindre	51.52KVS RZ Pr 37-42	52		9		38		50/10	Pr	13.10
Rosaces pour cylindre	51.52KVS PZ Pr 37-42	52		9		38		50/10	Pr	13.10
Rosaces WC	51.52KVS SK/OL 37-42	52		9		5-8	38	20/10	Pr	27.60



Explication des signes

- H Largeur totale
- I_G Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I_R Hauteur rosace
- I_L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm