

### Türgarnitur Serie Dallas

Aluminium F9 stahl  
mit Hochstelfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I <sub>G</sub>	H	∅	□	⊖	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur HD 37-42 mm	55.1643/52KV/52KVS OB SST	132	63	18	8	38	40/10	Pr	66.60
Türgarnitur ohne Schlüsselrosetten	55.1643/52KV SST	132	63	18	8	38	10/10	Pr	61.50
Schlüsselrosetten blind	55.52KVS UG Pr 37-42	52	9			38		Pr	14.40
Zylinderrosetten	55.52KVS RZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr	14.40
Zylinderrosetten	55.52KVS PZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr	14.40
WC-Rosetten	55.52KVS SK/OL 37-42	52	9		5-8	38	20/10	Pr	30.30



#### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

#### Standard-Lochungen



#### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm