

Garniture de porte Serie Dallas

Aluminium F9 aspect inox
avec ressort rappel de poignée

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I _R	I	∅	□	⊖	⊞	⊞	CHF
Garniture porte chambre	55.1643/52KV/52KVS OB SST	132	63	18	8	38		40/10	Pr	66.60
Garniture de porte sans rosaces de clé	55.1643/52KV SST	132	63	18	8	38		10/10	Pr	61.50
Rosaces borgnes	55.52KVS UG Pr 37-42	52		9		38			Pr	14.40
Rosaces pour cylindre	55.52KVS RZ Pr 37-42	52		9		38		50/10	Pr	14.40
Rosaces pour cylindre	55.52KVS PZ Pr 37-42	52		9		38		50/10	Pr	14.40
Rosaces WC	55.52KVS SK/OL 37-42	52		9	5-8	38		20/10	Pr	30.30



Explication des signes

- H Largeur totale
- I_R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I_R Hauteur rosace
- I_L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ⊞ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm