

Guarnitura per porta Serie Dallas

Alluminio F9 titanio
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I _G	H	∅	□	∞	▣	CHF
Guarnitura porta camera	55.1643/52KV/52KVS OB SST	132	63	18	8	38	40/10	Pr	66.60
Guarnitura per porta senza bocchette	55.1643/52KV SST	132	63	18	8	38	10/10	Pr	61.50
Bocchette cieche	55.52KVS UG Pr 37-42	52	9			38		Pr	14.40
Bocchette per cilindro	55.52KVS RZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr	14.40
Bocchette per cilindro	55.52KVS PZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr	14.40
Rosette WC	55.52KVS SK/OL 37-42	52	9	5-8		38	20/10	Pr	30.30



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scagionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm