Türgarnitur Serie Dallas

Aluminium F9 stahl
mit Hochstellfeder

HOPPE 58906






Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢	⌶G	⊢	∅	⍁	⊶	⊞		CHF
Zimmertürgarnitur HD 37-42 mm	55.1643/52KV/52KVS OB SST		132	63	18	8	38	40/10	Pr	72.30
Türgarnitur ohne Schlüsselrosetten	55.1643/52KV SST		132	63	18	8	38	10/10	Pr	66.80
Schlüsselrosetten blind	55.52KVS UG Pr 37-42	52		9			38		Pr	15.60
Zylinderrosetten	55.52KVS RZ Pr 37-42	52		9			38	50/10	Pr	15.60
Zylinderrosetten	55.52KVS PZ Pr 37-42	52		9			38	50/10	Pr	15.60
WC-Rosetten	55.52KVS SK/OL 37-42	52		9		5-8	38	20/10	Pr	32.90

Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢R Rosettenbreite
- ⌶ Höhe über alles
- ⌶R Rosettenhöhe
- ⌶G Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∅ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⍁ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- ⥽ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60