

Guarnitura per porta Serie Dallas

Alluminio F9 titanio
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	IG	H	Ø	□	∞	▤	CHF
Guarnitura porta camera	55.1643/52KV/52KVS OB SST	132	63	18	8	38		40/10	Pr 72.30
Guarnitura per porta senza bocchette	55.1643/52KV SST	132	63	18	8	38		10/10	Pr 66.80
Bocchette cieche	55.52KVS UG Pr 37-42	52		9		38			Pr 15.60
Bocchette per cilindro	55.52KVS RZ Pr 37-42	52		9		38		50/10	Pr 15.60
Bocchette per cilindro	55.52KVS PZ Pr 37-42	52		9		38		50/10	Pr 15.60
Rosette WC	55.52KVS SK/OL 37-42	52		9	5-8	38		20/10	Pr 32.90



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm