

Türgarnitur Serie Dallas

Edelstahl satiniert
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	IG	H	Ø	□	⊖	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur HD 35-44 mm	73.E1643Z/52KV/52 OB SST	131	62	18	8	38	10/10	Gt	70.85
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	73.E1643Z/52KV SST	131	62	18	8	38	10/10	Gt	61.70
Drückerrosetten	73.E52KVR Pr HD40	52	9	18		38	50/10	Pr	18.55
Schlüsselrosetten blind	73.E52KVS UG Pr	52	9			38	50/10	Pr	18.55
Schlüsselrosetten	73.E52KVS OB Pr	52	9			38	50/10	Pr	18.55
Zylinderrosetten	73.E52KVS RZ Pr	52	9			38	50/10	Pr	18.55
Zylinderrosetten	73.E52KVS PZ Pr	52	9			38	50/10	Pr	18.55
WC-Rosetten	73.E52KVS SK/OL	52	9		5-8	38	20/10	Pr	42.65



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm