

# Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec rosaces

## Garniture de porte Serie Dallas

Acier inox satiné  
avec ressort rappel de poignée

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I <sub>R</sub>	I	∅	□	⊖	⊖	⊖	CHF
Garniture porte chambre	73.E1643Z/52KV/52 OB SST	131	62	18	8	38	10/10	Gt	70.85	
Garniture porte chambre sans rosaces de clé	73.E1643Z/52KV SST	131	62	18	8	38	10/10	Gt	61.70	
Rosaces de poignée	73.E52KVR Pr HD40	52	9	18		38	50/10	Pr	18.55	
Rosaces borgnes	73.E52KVS UG Pr	52	9			38	50/10	Pr	18.55	
Rosaces de clé	73.E52KVS OB Pr	52	9			38	50/10	Pr	18.55	
Rosaces pour cylindre	73.E52KVS RZ Pr	52	9			38	50/10	Pr	18.55	
Rosaces pour cylindre	73.E52KVS PZ Pr	52	9			38	50/10	Pr	18.55	
Rosaces WC	73.E52KVS SK/OL	52	9		5-8	38	20/10	Pr	42.65	



### Explication des signes

- H Largeur totale
- I<sub>R</sub> Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I<sub>R</sub> Hauteur rosace
- I<sub>G</sub> Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm