

Poignées et olives de fenêtre en aluminium

Poignées de fenêtre

Poignée de fenêtre Serie San Francisco

Aluminium F1 argent

tenons 10/12 mm / avec Secustik® et VarioFit®

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⌈⌋	⌈⌋	⌈⌋	⌈⌋	⌈⌋	⌈⌋	⌈⌋	⌈⌋
	CHF								
Poignée de fenêtre	51.0301/US956	33	72	137	78	7x32-42	43	40/10	pc
	31.05								

Explication des signes

- ⌈⌋ Largeur totale
- ⌈⌋ Largeur rosace
- ⌈⌋ Hauteur totale
- ⌈⌋ Hauteur rosace
- ⌈⌋ Longueur de la poignée
- ⌈⌋ En saillie de la surface de montage
- ⌈⌋ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⌈⌋ Profondeur encastrée
- ⌈⌋ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⌈⌋ Tige carrée/trou carré
- ⌈⌋ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⌈⌋ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

