

Fenstergriff Serie Dallas

Edelstahl satiniert

Nocken 10/12 mm / mit Secustik® und VarioFit®

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	\overline{R}	$\overline{T_G}$	\overline{H}	\square	\circ	\boxplus	CHF
Fenstergriff	73.E0643/US944	33	72	132	67	7x3- 2-42	43	40/10	St 56.90
Fenstertürgriff	73.E0643/US944 IR	33	72	132	67	7x90	43		St 69.90
Aussengriff	73.E0643/US944 AR	33	72	132	67	7	43		St 69.90



Secustik®

Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- $\overline{R_1}$ Rosettenbreite
- $\overline{T_G}$ Höhe über alles
- \overline{R} Rosettenhöhe
- $\overline{T_G}$ Grifflänge
- \overline{H} Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- \overline{H} Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \square Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \boxplus Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \boxplus Packungsgrösse/Staffelrabatt