

Fenstergriff Serie Dallas

Aluminium F9 stahl

Nocken 10/12 mm / mit Secustik® und VarioFit®

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	\overline{R}	\overline{G}	\overline{H}	\square	\circ	\square	CHF
Fenstergriff	55.0643/US944	33	72	132	67	7x3- 2-42	43	40/10	St 36.20
Fenstertürgriff	55.0643/US944 IR	33	72	132	67	7x90	43		St 49.20
Aussengriff	55.0643/US944 AR	33	72	132	67	7	43		St 49.20



Secustik®

Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- $\overline{R_1}$ Rosettenbreite
- \overline{R} Höhe über alles
- \overline{G} Rosettenhöhe
- \overline{G} Grifflänge
- \overline{H} Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- \overline{H} Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \square Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \square Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \square Packungsgrösse/Staffelrabatt