Türgarnitur Serie Louis XV

Messing poliert

HAGER DUROQUICK®

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢⊣	⌶	⊢⊣	⚲	⌀	⧄		CHF
Türgarnitur								Gt	128.50
Türdrücker	20.1400.0	115		45		16	8	Pr	86.50
Drücker-Lochteil links	20.1400.2 Ls	115		45		16	8	St	43.25
Drücker-Lochteil rechts	20.1400.2 Rs	115		45		16	8	St	43.25
Türschild ungelocht	20.1273 UG	38	232	5	63	16		St	21.00
Türschild	20.1273 BB78	38	232	5	63	16		St	21.00
Türschild	20.1273 RZ78	38	232	5	63	16		St	21.00
Türschild	20.1273 PZ78	38	232	5	63	16		St	21.00
Türschild	20.1273 WC78-16	38	232	5	63	16		St	26.00
Türschild mit Spezialdistanz	20.1273 xxxx	38	232	5	63	16		St	26.00

Piktogramme für Massangaben

- ⊢⊣ Breite über alles
- ⊢R⊣ Rosettenbreite
- ⌶ Höhe über alles
- ⌶R Rosettenhöhe
- ⌶G Grifflänge
- ⊢⊣ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢⊣ Einlasstiefe
- ⚲ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⧄ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60