

## Garniture de porte Serie Spirit

Acier inox poli-satiné / Rosaces laiton chromé poli




| Désignation               | Commande/Réf. Fabricant | H   | H  | ∅  | □ | ∞  | CHF       |
|---------------------------|-------------------------|-----|----|----|---|----|-----------|
| <b>Garniture de porte</b> |                         |     |    |    |   |    | Gt 169.00 |
| Poignées de porte         | 78.1211.0               | 122 | 50 | 16 | 8 |    | Pr 105.00 |
| Poignée femelle           | 78.1211.2               | 122 | 50 | 16 | 8 |    | pc 52.50  |
| Rosace de poignée         | 26.1541                 | 50  | 7  | 16 |   | 38 | pc 16.00  |
| Rosace borgne             | 26.1541 UG              | 50  | 7  |    |   | 38 | pc 16.00  |
| Rosace de clé             | 26.1541 BB              | 50  | 7  |    |   | 38 | pc 16.00  |
| Rosace pour cylindre      | 26.1541 RZ              | 50  | 7  |    |   | 38 | pc 16.00  |
| Rosace pour cylindre      | 26.1541 PZ              | 50  | 7  |    |   | 38 | pc 16.00  |

### Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm