


Guarnitura per porta Serie Spirit

Acciaio inox lucido-satinato / Bocchette ottone cromato lucido




| Designazione | Ordine / Costruttore no. | H | H | ∅ | □ | ⊖ | CHF |
|-----------------------------|--------------------------|-----|----|----|---|----|------------------|
| Guarnitura per porta | | | | | | | Gt 169.00 |
| Maniglie per porta | 78.1211.0 | 122 | 50 | 16 | 8 | | Pr 105.00 |
| Maniglia femmina | 78.1211.2 | 122 | 50 | 16 | 8 | | pz 52.50 |
| Rosetta per maniglia | 26.1541 | 50 | 7 | 16 | | 38 | pz 16.00 |
| Bocchetta cieca | 26.1541 UG | 50 | 7 | | | 38 | pz 16.00 |
| Bocchetta chiave | 26.1541 BB | 50 | 7 | | | 38 | pz 16.00 |
| Bocchetta per cilindro | 26.1541 RZ | 50 | 7 | | | 38 | pz 16.00 |
| Bocchetta per cilindro | 26.1541 PZ | 50 | 7 | | | 38 | pz 16.00 |

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm