

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec rosaces


Garniture de porte Serie Spirit

Acier inox poli-satiné / Rosaces laiton chromé poli

HAGER
DUROQUICK®




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	Ø	□	—	CHF
Garniture de porte							Gt 178.00
Poignées de porte	78.1211.0	122	50	16	8		Pr 111.00
Poignée femelle	78.1211.2	122	50	16	8		pc 55.50
Rosace borgne	26.1541 UG	50	7			38	pc 17.00
Rosace de clé	26.1541 OB	50	7			38	pc 17.00
Rosace pour cylindre	26.1541 RZ	50	7			38	pc 17.00
Rosace pour cylindre	26.1541 PZ	50	7			38	pc 17.00



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm