


Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Spirit

Acciaio inox lucido-satinato / Bocchette ottone cromato lucido




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	⊖	CHF
Guarnitura per porta							Gt 178.00
Maniglie per porta	78.1211.0	122	50	16	8		Pr 111.00
Maniglia femmina	78.1211.2	122	50	16	8		pz 55.50
Bocchetta cieca	26.1541 UG	50	7			38	pz 17.00
Bocchetta chiave	26.1541 OB	50	7			38	pz 17.00
Bocchetta per cilindro	26.1541 RZ	50	7			38	pz 17.00
Bocchetta per cilindro	26.1541 PZ	50	7			38	pz 17.00

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm