

## Ruderklöben gekröpft

Eisen blank (geringe Korrosionsbeständigkeit)



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	┌─┐	┌ <sup>R</sup> ┐	┌ <sup>R</sup> ─┐	┌─┐	┌─┐	⊘	≠	CHF
Ruderklöben gekröpft links	18.760 RK GK/0 mm Ls	48	17	70	47	4	53		St 19.40
Ruderklöben gekröpft rechts	18.760 RK GK/0 mm Rs	48	17	70	47	4	53		St 19.40

### Piktogramme für Massangaben

- ┌─┐ Breite über alles
- ┌<sup>R</sup>┐ Rosettenbreite
- ┌<sup>R</sup>─┐ Höhe über alles
- ┌<sup>R</sup>─┐ Rosettenhöhe
- ┌<sup>R</sup>─┐ Grifflänge
- ┌─┐ Ausladung
- ┌─┐ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ┌─┐ Einlasstiefe
- ⊘ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊘ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▬ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▬ Packungsgrösse/Staffelrabatt