

Support de poignée coudée

Fer brut (faible résistance à la corrosion)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	┌─┐	┌─┐	┌─┐	┌─┐	┌─┐	⊙-⊙	≠	CHF
Support de poignée coudée gauche	18.760 RK GK/0 mm Ls	48	17	70	47	4	53		pc 19.40
Support de poignée coudée droite	18.760 RK GK/0 mm Rs	48	17	70	47	4	53		pc 19.40

Explication des signes

- ┌─┐ Largeur totale
- ┌─┐ Largeur rosace
- ┌─┐ Hauteur totale
- ┌─┐ Hauteur rosace
- ┌─┐ Longueur de la poignée
- ┌─┐ En saillie de la surface de montage
- ┌─┐ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ┌─┐ Profondeur encastrée
- ⊙ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⊙ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ⊙-⊙ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ▨ Emballage/Rabais quantitatif