


















Stange mit Schlaufen

Eisen blank (geringe Korrosionsbeständigkeit)
mit geraden Schlaufen (D1)



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	I	i	H	∅	mm	CHF
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	18.760/0900 D1 M6	900	15		12	3xM6	St 122.20
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	18.760/1400 D1 M6	1400	15		12	3xM6	St 128.70
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	18.760/2000 D1 M6	2000	15		12	4xM6	St 149.00
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	18.760/2500 D1 M6	2500	15		12	4xM6	St 157.00
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	18.760/0900 D1 9x31mm	900	15	39	12		St 152.20
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	18.760/1400 D1 9x31mm	1400	15	39	12		St 158.70
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	18.760/2000 D1 9x31mm	2000	15	39	12		St 189.00
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	18.760/2500 D1 9x31mm	2500	15	39	12		St 197.00

Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt

