Tringle avec lacets

Fer brut (faible résistance à la corrosion)
avec lacets plats (D1)

Désignation	Commande/Réf. Fabricant				∅			CHF
Tringle avec lacets à visser	18.760/0900 D1 M6	900	15		12	3xM6	pc	125.60
Tringle avec lacets à visser	18.760/1400 D1 M6	1400	15		12	3xM6	pc	132.10
Tringle avec lacets à visser	18.760/2000 D1 M6	2000	15		12	4xM6	pc	152.70
Tringle avec lacets à visser	18.760/2500 D1 M6	2500	15		12	4xM6	pc	161.20
Tringle avec lacets à goupiller	18.760/0900 D1 9x31mm	900	15	39	12		pc	156.50
Tringle avec lacets à goupiller	18.760/1400 D1 9x31mm	1400	15	39	12		pc	163.00
Tringle avec lacets à goupiller	18.760/2000 D1 9x31mm	2000	15	39	12		pc	193.90
Tringle avec lacets à goupiller	18.760/2500 D1 9x31mm	2500	15	39	12		pc	202.40

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60