

Stange mit Schlaufen

Eisen blank (geringe Korrosionsbeständigkeit)
mit bombierten Schlaufen (D2)



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	I	i	H	∅	mm	CHF
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	18.760/0900 D2 M6	900	15		12	4xM6	St 123.60
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	18.760/1400 D2 M6	1400	15		12	4xM6	St 130.10
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	18.760/2000 D2 M6	2000	15		12	5xM6	St 151.40
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	18.760/2500 D2 M6	2500	15		12	5xM6	St 159.40
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	18.760/0900 D2 9x31mm	900	15	39	12		St 163.80
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	18.760/1400 D2 9x31mm	1400	15	39	12		St 170.30
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	18.760/2000 D2 9x31mm	2000	15	39	12		St 201.80
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	18.760/2500 D2 9x31mm	2500	15	39	12		St 209.80

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

