

### Bacchetta con guide

Ferro grezzo (bassa resistenza alla corrosione)  
con guide bombate (D2)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	I	i	H	∅	mm	CHF
Bacchetta con guide da avvitare	18.760/0900 D2 M6	900	15		12	4xM6	pz 123.60
Bacchetta con guide da avvitare	18.760/1400 D2 M6	1400	15		12	4xM6	pz 130.10
Bacchetta con guide da avvitare	18.760/2000 D2 M6	2000	15		12	5xM6	pz 151.40
Bacchetta con guide da avvitare	18.760/2500 D2 M6	2500	15		12	5xM6	pz 159.40
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	18.760/0900 D2 9x31mm	900	15	39	12		pz 163.80
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	18.760/1400 D2 9x31mm	1400	15	39	12		pz 170.30
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	18.760/2000 D2 9x31mm	2000	15	39	12		pz 201.80
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	18.760/2500 D2 9x31mm	2500	15	39	12		pz 209.80

### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

