

## Support de poignée coudée

Fer vibropatiné®



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	┌─┐	┌─┐	┌─┐	┌─┐	┌─┐	⊖	≠	CHF
Support de poignée coudée gauche	14.760 RK GK/0 mm Ls	48	17	70	47	4	53		pc 25.00
Support de poignée coudée droite	14.760 RK GK/0 mm Rs	48	17	70	47	4	53		pc 25.00

### Explication des signes

- ┌─┐ Largeur totale
- ┌─┐ Largeur rosace
- ┌─┐ Hauteur totale
- ┌─┐ Hauteur rosace
- ┌─┐ Longueur de la poignée
- ┌─┐ En saillie de la surface de montage
- ┌─┐ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ┌─┐ Profondeur encastrée
- ⊖ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⊖ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊖ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ▨ Emballage/Rabais quantitatif