

## Supporto per maniglia piegato

Ferro vibropatinato®




Designazione	Ordine / Costruttore no.	— —	— — <sup>R</sup>	— — <sup>R</sup>	— —	— —	—o—	≠	
	CHF								
Supporto per maniglia piegato sinistra	14.760 RK GK/0 mm Ls	48	17	70	47	4	53	0	pz
	25.00								
Supporto per maniglia piegato destra	14.760 RK GK/0 mm Rs	48	17	70	47	4	53	0	pz
	25.00								

### Pittogrammi per le misure

- |— Larghezza totale
- |—<sup>R</sup> Larghezza rosetta
- |— Altezza totale
- |—<sup>R</sup> Altezza rosetta
- |—<sup>R</sup> Lunghezza della maniglia
- |— Sporgenza della superficie di montaggio
- |— Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- |— Profondità incastrata
- o— Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- o— Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ≡ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm