

Tringle avec lacets

Fer vibropatiné®
avec lacets ouverts (D3)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	\perp	\perp	\perp	\emptyset	\perp	CHF
Tringle avec lacets à visser	14.760/0900 D3 M6	900	15		12	3xM6	pc 191.70
Tringle avec lacets à visser	14.760/1400 D3 M6	1400	15		12	3xM6	pc 200.70
Tringle avec lacets à visser	14.760/2000 D3 M6	2000	15		12	4xM6	pc 235.20
Tringle avec lacets à goupiller	14.760/0900 D3 9x31mm	900	15	39	12		pc 221.90
Tringle avec lacets à goupiller	14.760/1400 D3 9x31mm	1400	15	39	12		pc 230.90
Tringle avec lacets à goupiller	14.760/2000 D3 9x31mm	2000	15	39	12		pc 275.40

Explication des signes

- \perp Largeur totale
- \perp Largeur rosace
- \perp Hauteur totale
- \perp Hauteur rosace
- \perp Longueur de la poignée
- \perp En saillie de la surface de montage
- \perp En saillie au milieu du trou/distance au canon
- \perp Profondeur encastrée
- \emptyset Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- \emptyset Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- \square Tige carrée/trou carré
- \circ Distance des trous de vis
- \neq Recouvrement
- \neq Epaisseur du matériel
- \perp Filetage, vis
- A Mesure A
- \perp Emballage/Rabais quantitatif

