Stange mit Schlaufen

Eisen vibropatiniert®
mit verzierten Schlaufen (D3)

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⌶	⊥	⊢	∅	▭	CHF
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	14.760/0900 D3 M6	900	15		12	3xM6	St 196.40
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	14.760/1400 D3 M6	1400	15		12	3xM6	St 205.90
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	14.760/2000 D3 M6	2000	15		12	4xM6	St 241.10
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	14.760/0900 D3 9x31mm	900	15	39	12		St 227.50
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	14.760/1400 D3 9x31mm	1400	15	39	12		St 237.00
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	14.760/2000 D3 9x31mm	2000	15	39	12		St 282.50



Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢R Rosettenbreite
- ⌶ Höhe über alles
- ⌶R Rosettenhöhe
- ⌶G Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- ⚷ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ⁄ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⍁ Stiftquerschnitt
- ⎯ Schraubenlochdistanz
- ⥢ Überschlag
- ⥤ Materialstärke
- ▭ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60