Tringle avec lacets

Fer vibropatiné®
avec lacets ouvrés (D3)

59239

Désignation	Commande/Réf. Fabricant	I	⊥	⊢	∅	▭	CHF
Tringle avec lacets à visser	14.760/0900 D3 M6	900	15		12	3xM6	pc 196.40
Tringle avec lacets à visser	14.760/1400 D3 M6	1400	15		12	3xM6	pc 205.90
Tringle avec lacets à visser	14.760/2000 D3 M6	2000	15		12	4xM6	pc 241.10
Tringle avec lacets à goupiller	14.760/0900 D3 9x31mm	900	15	39	12		pc 227.50
Tringle avec lacets à goupiller	14.760/1400 D3 9x31mm	1400	15	39	12		pc 237.00
Tringle avec lacets à goupiller	14.760/2000 D3 9x31mm	2000	15	39	12		pc 282.50

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60