

Stange mit Schlaufen

Eisen vibropatiniert®
mit bombierten Schlaufen (D2)




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	I	i	H	∅	mm	CHF
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	14.760/0900 D2 M6	900	15		12	4xM6	St 156.20
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	14.760/1400 D2 M6	1400	15		12	4xM6	St 165.20
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	14.760/2000 D2 M6	2000	15		12	5xM6	St 190.10
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	14.760/0900 D2 9x31mm	900	15	39	12		St 196.20
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	14.760/1400 D2 9x31mm	1400	15	39	12		St 205.20
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	14.760/2000 D2 9x31mm	2000	15	39	12		St 240.10

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm

