

Ferro vibropatinato®
con guide bombate (D2)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	I			Ø		CHF
Bacchetta con guide da avvitare	14.760/0900 D2 M6	900	15		12	4xM6	pz 159.90
Bacchetta con guide da avvitare	14.760/1400 D2 M6	1400	15		12	4xM6	pz 169.40
Bacchetta con guide da avvitare	14.760/2000 D2 M6	2000	15		12	5xM6	pz 194.70
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	14.760/0900 D2 9x31mm	900	15	39	12		pz 201.10
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	14.760/1400 D2 9x31mm	1400	15	39	12		pz 210.60
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	14.760/2000 D2 9x31mm	2000	15	39	12		pz 246.20



	Larghezza totale
	Larghezza rosetta
	Altezza totale
	Altezza rosetta
	Lunghezza della maniglia
	Sporgenza della superficie di montaggio
	Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
	Profondità incastrata
	Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
	Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
	Ferro quadro/foro quadro
	Distanza dei fori di vite
	Sbalzo
	Spessore del materiale
	Filetto, vite
	Misura A
	Dimensioni della confezione/sconto scaglionato