

Tringle avec lacets

Fer vibropatiné®
avec lacets plats (D1)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	I	i	H	Ø	■	CHF
Tringle avec lacets à visser	14.760/0900 D1 M6	900	15		12	3xM6	pc 153.20
Tringle avec lacets à visser	14.760/1400 D1 M6	1400	15		12	3xM6	pc 162.20
Tringle avec lacets à visser	14.760/2000 D1 M6	2000	15		12	4xM6	pc 185.50
Tringle avec lacets à goupiller	14.760/0900 D1 9x31mm	900	15	39	12		pc 183.80
Tringle avec lacets à goupiller	14.760/1400 D1 9x31mm	1400	15	39	12		pc 192.80
Tringle avec lacets à goupiller	14.760/2000 D1 9x31mm	2000	15	39	12		pc 226.30

Explication des signes

I	Largeur totale
i	Largeur rosace
H	Hauteur totale
h	Hauteur rosace
L	Longueur de la poignée
E	En saillie de la surface de montage
e	En saillie au milieu du trou/distance au canon
F	Profondeur encastrée
Ø	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
Ø	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
□	Tige carrée/trou carré
○	Distance des trous de vis
≠	Recouvrement
≠	Épaisseur du matériel
■	Filetage, vis
A	Mesure A
⊞	Emballage/Rabais quantitatif

