


















Stange mit Schlaufen

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)
mit bombierten Schlaufen (D2)



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	I	i	H	∅	mm	CHF
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	13.760/0900 D2 M6	900	15		12	4xM6	St 198.80
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	13.760/1400 D2 M6	1400	15		12	4xM6	St 210.30
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	13.760/2000 D2 M6	2000	15		12	5xM6	St 243.60
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	13.760/2500 D2 M6	2500	15		12	5xM6	St 254.10
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	13.760/0900 D2 9x31mm	900	15	39	12		St 237.20
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	13.760/1400 D2 9x31mm	1400	15	39	12		St 248.70
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	13.760/2000 D2 9x31mm	2000	15	39	12		St 291.70
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	13.760/2500 D2 9x31mm	2500	15	39	12		St 302.20

Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt

