Tringle avec lacets

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)
avec lacets bombés (D2)

Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⌶	⊥	⊢	∅	▭	CHF
Tringle avec lacets à visser	13.760/0900 D2 M6	900	15		12	4xM6	pc 198.80
Tringle avec lacets à visser	13.760/1400 D2 M6	1400	15		12	4xM6	pc 210.30
Tringle avec lacets à visser	13.760/2000 D2 M6	2000	15		12	5xM6	pc 243.60
Tringle avec lacets à visser	13.760/2500 D2 M6	2500	15		12	5xM6	pc 254.10
Tringle avec lacets à goupiller	13.760/0900 D2 9x31mm	900	15	39	12		pc 237.20
Tringle avec lacets à goupiller	13.760/1400 D2 9x31mm	1400	15	39	12		pc 248.70
Tringle avec lacets à goupiller	13.760/2000 D2 9x31mm	2000	15	39	12		pc 291.70
Tringle avec lacets à goupiller	13.760/2500 D2 9x31mm	2500	15	39	12		pc 302.20

Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢B Largeur rosace
- ⌶ Hauteur totale
- ⌶R Hauteur rosace
- ⌶G Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- ⚷ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⍁ Tige carrée/trou carré
- ⊶⊷ Distance des trous de vis
- ⥢ Recouvrement
- ⥤ Epaisseur du matériel
- ▭ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch