

Ruderklöben gekröpft

Messing poliert



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	┌─┐	┌─┐ ^R	┌─┐ ^R	┌─┐	┌─┐	⌀	≠	CHF
Ruderklöben gekröpft links	20.1560 RK GK/0 mm Ls	48	17	70	47	4	53		St 56.00
Ruderklöben gekröpft rechts	20.1560 RK GK/0 mm Rs	48	17	70	47	4	53		St 56.00

Piktogramme für Massangaben

┌─┐	Breite über alles
┌─┐ ^R	Rosettenbreite
┌─┐	Höhe über alles
┌─┐ ^R	Rosettenhöhe
┌─┐	Grifflänge
┌─┐	Ausladung
┌─┐	Ausladung bis Mitte Bohrung
┌─┐	Einlasstiefe
⌀	Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
/	Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
⊘	Stiftquerschnitt
—	Schraubenlochdistanz
≠	Überschlag
≠	Materialstärke
≡	Gewinde, Schrauben, Bolzen
A	Mass A
⊞	Packungsgrösse/Staffelrabatt