

Poignées et olives de fenêtre en aluminium

Poignées de fenêtre

Poignée de fenêtre Serie Toulon

Aluminium F1 argent

tenons 10/12 mm / avec Secustik® et VarioFit®

HOPPE




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|----|----|-----|----|--------------|----|----------|-------|
| Poignée de fenêtre tige 7x32-42 mm | 51.0737/US947 | 31 | 62 | 128 | 60 | 7x3- 2-42 | 43 | 60/10 pc | 19.30 |

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm



Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch