

### Fenstergriff Serie Toulon

Metall weiss

Nocken 10/12 mm / mit Secustik® und VarioFit®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{B}$	$\overline{R}$	$\overline{G}$	$\overline{H}$	$\overline{Q}$	$\overline{D}$	$\overline{A}$	CHF
Fenstergriff	59.0737/US947 F9016	31	62	128	60	7x3-2-42	43	60/10 St	18.70
Stift 7x32-42 mm									

### Piktogramme für Massangaben

- $\overline{B}$  Breite über alles
- $\overline{R}$  Rosettenbreite
- $\overline{H}$  Höhe über alles
- $\overline{G}$  Rosettenhöhe
- $\overline{L}$  Grifflänge
- $\overline{H}$  Ausladung
- $\perp$  Ausladung bis Mitte Bohrung
- $\overline{H}$  Einlasstiefe
- $\phi$  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- $\overline{Q}$  Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- $\neq$  Überschlag
- $\neq$  Materialstärke
- $\equiv$  Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- $\equiv$  Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm

