

Fenstergriff mit Schlüssel Serie Toulon

Aluminium F9 stahl

Nocken 10/12 mm / mit Secustik® + VarioFit® + Secu100® / Schliessung H001

HOPPE



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | A | | CHF |
|---|-------------------------------|----|----|-----|----|--------------|----|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|-------|
| Fenstergriff m/Schlüssel Stift 32-42mm | 55.0737S/US947-1 SE- CU100 | 31 | 62 | 140 | 61 | 7x3- 2-42 | 43 | 20/10 | St | | | | | | | | | | 54.05 |

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

