

Fenstergriff mit Schlüssel Serie Toulon

Aluminium F1 natur

Nocken 10/12 mm / Schliessung 2W153



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHF |
|---|-------------------------|----|----|-----|----|------|----|--|--|--|--|-------|----|--|--|--|--|--|-------|
| Fenstergriff m/Schlüssel Stift 7x37 mm | 51.0737S/U947 TBT4 | 30 | 62 | 140 | 56 | 7x37 | 43 | | | | | 20/10 | St | | | | | | 51.00 |

Die TBT-Funktion ist nur mit dem dafür vorgesehenen Dreh/Kipp-Beschlag gewährleistet

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

